

Primacol® dekorativ Travertin

Travertin er en dekorativ puds med fine korn. Resultatet er en struktur, der minder om overfladen på naturlig travertin. Produktet er en del af Primacols Dekorative serie.

1. EGENSKABER

Travertin er en eksklusiv puds baseret på naturlig kalksten og marmorstøv. Den bruges til indendørs dekoration. Med den rette påføringsteknik og indholdet af fillers med forskellige størrelse korn er det muligt at opnå naturlige huller og buler. Overflader behandlet med Travertin minder om natursten brugt som dekorationsmateriale.

Beskyt dekoration med Fernis eller andet beskyttende lag. Disse kan findes i Primacols Dekoratív serie. Travertin anbefales som finish, ikke bare på vægge, men også på andre elementer såsom ildsteder eller trapper. Den findes i mange forskellige farver og kan påføres på mange måder, og derved er der mange muligheder for dekoration.

2. TEKNISKE DATA

Komposition:	Læsket kalk, fillers
Udseende:	Pudder
Farve:	Hvid til grå
Lugt:	mild, specifik
pH:	~12,5 (Vandopløsning)
Totaltørretid:	24 timer
Rengøring af værktøj:	Varmt vand med rengøring
Opløsning:	Vand
Dækkeevne:	1 m ² /kg

3. Påføring

OBS! Før du begynder at arbejde på overfladen, er det vigtigt, at du kender til arbejdsmetoden. Afprøv derfor metoden på et mindre område.

Overfladen skal være tør, ren, jævn og primet, måske to gange. Travertin kan bruges i temperaturer mellem 15 – 25 grader C.

- 1) Tilsæt vand til travertinen for at gøre den til spartelmasse. Den må hverken være for tyk eller for vandig.
- 2) Brug en venetiansk murske. Påfør masse på tykkelse med kornene og gør den glat.
- 3) Efter min. 12 timer skal overfladen gøres våd 2-3 gange med vand. Så påføres andet lag af massen på samme måde som det første.
- 4) "Krad's dekorationen". Efter et par minutter bruges murskeen i 90° vinkel til at lave ridser. Alle ridser skal være enten vertikale eller horisontale. Sørg for, at hele overfladen er glat, inden det tørrer helt.

- 5) "Fernis og farve". Efter 12 timer påføres det beskyttende lag til travertin. Sørg for, at der ikke efterlades pletter. Efter 6 timer gnides det med en svamp eller pensel med lak i rette farve. Sørg for at fordele farven jævnt. Fjern al overskydende farve. Alt arbejde skal udføres i samme retning.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal forberedes godt. Den skal renses for skidt, støv og fedtpletter. Rester af maling og løs puds skal fjernes. Frisk cement og kalkcement skal modne i mindst fire uger. Primer anbefales til overfladen.

5. SIKKERHED

BHP:	Klassificeret som farlig/irriterende
Brandfare:	Ikke brændbar
Miljø:	Undgå, at væsken ender i grundvand/kloak

Opbevar udenfor børns rækkevidde!

6. FØRSTEHJÆLP

Indånding:	Gå ud i frisk luft. Kontakt læge.
Hudkontakt:	Fjern tøj og rens huden med rigeligt vand.
Øjenkontakt:	Rens øjnene med rindende vand i min. 15 minutter. Kontakt læge.
Indtagelse:	Rens munden med varmt vand. Drik eller spis ingenting. Kontakt læge.

7. Opbevaring

Opbevar ved 5 - 30° C i tætlukket, original beholder på et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys. Holdbar i 24 måneder fra produktionsdato. Holdbar i 2 dage efter åbning.