

BRAND **PRIMACOL® DEKORATIV**

PRODUKT **KONTAKTPRIMER**

- **Forbedrer tilhæftning**
- **Styrker bindingen på besværlige overflader**

PAKNING **1 kg**

**EGENSKABER**

Kontaktgrunder eller Kontaktprimer bruges til at forbedre tilhæftningen og bindingen i den Dekorative Serie. Produktet binder på besværlige overflader og skaber et lag, der tillader god tilhæftning med elementerne fra Primacols Dekorative serie såsom strukturspartelmasse, Travertin og Dekorativ Beton etc. Derfor kan sådanne produkter også bruges på besværlige overflader såsom forskellige typer glas og andre ikke-absorberede materialer. Kontaktgrunder/kontaktprimer kan også bruges ved andre tilfælde af dårlig tilhæftning.

PÅFØRING Omrør før brug. Påfør ved temperaturer mellem 5° og 35°. Påfør produktet jævnt og undgå fugtige pletter. Udfør en spottest, før du påbegynder det endelige arbejde. Producenten påtager sig ikke ansvar for de overflader, som behandles med produktet.

OVERFLADEFORBEREDELSE Overfladen skal være tør, ren, affedt og stabil.

OPBEVARING Opbevar i den tætlukkede, originale beholder ved temperaturer mellem 5° og 30° C på et tørt sted. Beskyt mod direkte sollys. Beskyt mod frost.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde.

TEKNISK INFORMATION

Farve/form	Hvid emulsion	Værktøj	Rulle, pensel
Lugt	Blid, specifik	Rengøring af værktøj	Varmt vand med sæbe
Rækkevidde ved 1 lag	7 m ² /kg	Holdbarhed	Se beholderen
Opløsning	Vand		

Information Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet.

Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.

The manufacturer reserves the right to change this technical information without informing the client.