

BRAND	PRIMACOL [®] DEKORATIV
PRODUKT	ARGENTO <ul style="list-style-type: none"> • Nem påføring • Vaskbar • Moderne udseende

PAKNING	1 L
---------	------------



EGENSKABER	Argento er en speciel dekorativ maling, som giver overfladen et moderne, metallisk sølvudseende. Dette produkt kan bruges som toplag eller til at opnå specielle dekorative effekter, f.eks. gnidning. Argento er designet til at male vægge og lofter med og til dekorativ af trækomponenter (f.eks. statuer, billedrammer, etc.), polystyrene strips og andet. Når det er tørt, er det vaskbart. Malingen er økologisk, sikker at bruge for forbruger og miljø og indeholder ikke opløsningsmidler.
------------	--

PÅFØRING	Argento skal påføres uførtynnet. Bland produktet grundigt før brug. Brug ikke mekanisk omrøring til blandingen, da det kan ødelægge pigmentet. For at opnå et ensartet metallisk dække skal Argento påføres to gange med en rulle. Til andre dekorative effekter kan du bruge al slags dekorativt værktøj (pensler, ruller, strukturruller, svampe, spatler, etc.) og en variation af teknikker (pensling, sløring med svamp, etc.) Udseendet af det endelige lag afhænger meget af, hvilken farve overfladen havde.
----------	--

FORSIGTIG! Før det endelige arbejde anbefaler vi, at du altid først udfører en spottest for at lære teknikken at kende og finde ud af, hvordan du opnår det ønskede resultat. Udluft rummet grundigt efter arbejdet, indtil al lugt er forsvundet.

OVERFLADEFORBERE DELSE	Argento kan påføres på puds, beton, gipsplader, overflader af puds og strukturspartelmasse, træ og træbaserede materialer, etc. Når det bruges på lavabsorberende overflader, kan det være nødvendigt at behandle overfladen først for at øge tilhæftningen. Overfladen skal være ren, tør, affedt og stabil. Fjern snavs, støv, rester af gammel behandling og afskalninger. Ved nye pudsvægge skal de modnes 3-4 uger, før de kan behandles med dekorative lag. Ved absorberende overflader skal de først primes med Primacol Dekorativ Primer.
---------------------------	---

OPBEVARING	Opbevar produktet ved temperaturer mellem 5 - 25° C på et tørt sted i den originale, tætlukkede beholder. Beskyt mod frost og direkte sollys. Opbevar udenfor børns rækkevidde.
------------	---

SIKKERHED	Opbevar udenfor børns rækkevidde.
-----------	-----------------------------------

TEKNISK INFORMATION

Kemisk komposition	Vand, akryldispersion, pigmenter, hjælpestoffer	Arbejdstemperatur	>6 °C
Farve /finish	Tæt emulsion, sølv	VOC-grænse	Mindre end 10 g/l (Cat. A/b/FW) 100 g/l
Lugt	Let, karakteristisk	Fortynding	Vand
pH	7-8	Dækkeevne ved et lag	17 m ² / l (afhængigt af overfladens absorbering)
Dækkeevne	1,1-1,2 g/cm ³	Værktøj	Rulle, pensel, svamp
Antal lag	2	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Påføring af andet lag	2-3 timer	Holdbarhed	Se beholder
Totaltørretid	24 timer		

INFORMATION

Informationen i dette datablad giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen gives i henhold til vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren det ansvar at gøre sine egne tests for at tjekke produktets beskaffenhed i forhold til projektet. Producenten forbeholder sig rettighederne til at ændre denne information uden at oplyse forbrugeren om dette.