

BRAND

LUXDECOR

PRODUKT

Njord imprægnering**Imprægneringsprodukt til træ,
facader, gazeboer og hegn.**

- Ekstrem modstandsdygtighed
- Testet i Skandinavien
- Op til ni års beskyttelse*
- Fremhævet struktur
- Mild lugt, fri for opløsningsmiddel



BEHOLDER

0,75 l | 2,5 l | 5 l

EGENSKABER

LuxDecor Njord er et imprægneringsprodukt som har en ekstrem modstandsdygtighed specielt designet til brug på udendørs træoverflader, fx facader, udhuse, gazeboer og hegn. Produktet skal bruges på vertikale flader og kan ikke påføres som det endelige lag på gulve, parket, terrasser eller tage. Njord skaber et meget holdbart og æstetisk lag, som er modstandsdygtigt overfor vejrlig, skimmel og fugt. Produktet er vandskyende. Det giver et satinagtigt lag som fremhæver træets struktur.

OVERFLADEFORBERE
DELSE

Træet skal være stabilt og tørt, må maks. indeholde 15% fugt. Overfladen skal være ren, affedt og slebet. Afskalning skal repareres med en filler. Ved ikke-imprægneret træ skal det først behandles med et farveløst biocidholdigt middel.

Adskillelsespriming er nødvendigt ved:

- blødt træ med meget resin, når den overskydende resin er skrabet af og affedt med udskillelsesnafta.
- Skarpe farver påført hårdt træ (eg, ask) for at undgå affarvning.

PÅFØRING

Mal ved rumtemperatur mellem 10 og 30° C. Omrør produktet grundigt før brug. Påfør et tyndt lag langs med træets struktur. Efter 10-15 minutter skal overfladen tørres forsigtigt med en tør pensel for at fordele pigmentet. Undgå våde pletter. Det anbefales at påføre to lag. Ved stærke farver kan tre lag være nødvendigt. Påføring af endnu et lag vil intensivere skæret og dæmpe gennemsigtigheden. Den endelige farve afhænger af typen og kvaliteten af træet, dets absorberingsevne såvel som antallet og tykkelsen af lagene.

TIP:

Tips: For at opnå den bedste dekorative effekt anbefales det at slibe overfladen mellem lagene med fint sandpapir. Det er vigtigt at fjerne alt støv bagefter.

Ved hårdt træ (fx eg, kastanje) skal produktet fortyndes med 10% vand ved første lag. Påfør næste lag ufortyndet. Produktet anbefales ikke til maling af eksotisk træ.

For at undgå forskelle i farve anbefales det at male hele overfladen med produkter fra samme produktionsparti eller at blande forskellige partier sammen i en større beholder.

NB.: Det er naturligt, at der sker en gradvis ændring i udseendet af laget (farve og skær) over tid. Processen er afhængig af vejrforhold (isolering, høje temperaturer, luftfugtighed) og kan ikke danne grundlag for kundeklager. Beskyttelsen gælder ikke, når der er brugt for lidt af produktet i forhold til anbefalingen eller hvis træet var biologisk inficeret (blå pletter, skimmel.)

Hvis kundeklagen findes legitim, gælder beskyttelsen en erstatning til kunden i forhold til indkøbspris af produktet. Beskyttelsen gælder kun indkøb af produkt. Instruktioner, videoinstruktioner og detaljerede vilkår og betingelser kan ses på luxdecor.expert

OPBEVARING

Opbevar produktet ved temperaturer mellem 5 – 30° C på et tørt sted i den originale, tætlukkede beholder. Beskyt mod direkte sollys. Se holdbarhed på beholderen. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED

Produktet indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-en og 2-methyl-2H-isothiazol-3-en (3:1), 1,2-benzisothiazole 3 (2H) -one. (3:1); det indeholder 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Produktet kan forårsage en allergisk reaktion.

Advarsel! Der kan formes farlige dråber, når produktet benyttes som spray. Indånd ikke spray.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	Akryldispersion, pigmenter	Antal lag	2 (3 hvis stærk farve)
Farve	Se palette (14 farver)	Påføring af næste lag	4 timer
Lugt	Mild, specifik	Værktøj	Pensel
Tæthed	1,0±0,1 g/cm ³	Rengøring af værktøj	Varmt vand med rengøringsmiddel
Finish	Satin	Rækkevidde af lag	Op til 16 m ² /l (afhængig af overfladen)
Berøringstør	2 timer	VOC-grænser	maks 130 g/l (kat A/e/FW) 130 g/l
Totaltørretid	24 timer		

JURIDISK INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.



NJORD Imprægnering

PRODUKTDATAARK

UPDATE: 29.10.2020

*Op til ni års beskyttelse afhængig af brugsfaktorer og påføring

* Beskyttelsen refererer til holdbarheden af det påførte beskyttende lag (ikke afskallende). Ordentlig beskyttelse afhænger af at produktet bruges som anbefalet på beholderen, i TDS-arket og under passende forhold.