

Primacol® dekorativ Krakeleringseffektmalning

Ved hjælp af krakeleringseffektmalning kan du opnå effekt som krakeleret og afskallende malning som får overfladen til at se fornem ud. Der er mange muligheder for at skabe forskellige effekter. Den kan bruges med vandbaseret malning. Vi anbefaler Dekobasemaling.

1. EGENSKABER

Krakeleringseffektmalning er et produkt klar til brug. Den er baseret på vandopløselige polymers af høj kvalitet. Med brug af kontrastfarver og farveskema kan man skabe krakeleringer i to farver. Nem at påføre, uden giftstoffer og med mange effektmuligheder kan malingen bruges af både gør det selv-folk og professionelle.

2. TEKNISKE DATA

Udseende:	Væske
Farve:	transparent emulsion
Lugt:	mild, specifik
pH:	5,5-6,5
Tæthed:	1,00 g/cm ³
Renøgring af værktøj:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsning:	Vand
Dækkeevne:	5 - 8 m ² /liter
Totaltørretid:	10 - 12 timer

3. PÅFØRING

Overfladen skal være rensed og affedt og behandlet med primer. Når den er tør, brug en rulle eller pensel til at påføre laglak i samme retning. Malingen kan bruges på hele fladen eller dele af de. Efter mindst fire timer, men ikke mere end 12, skal hele fladen dækkes med en maling i en anden farve end primeren (kontrast). Krakeleringen ses hurtigt herefter. Som primer og toplag kan vi anbefales Dekobase farvet med Collorix eller Kolorant.

Størrelsen på krakeleringerne afhænger af tykkelsen af laklaget og tykkelsen af toplaget. For at få små krakeleringer påføres et tyndt lag lak og malning. Og for store krakeleringer, stik modsat. Formen og størrelsen af krakeleringerne afhænger også af redskabet, der bruges.

For at krakeleringerne bliver synlige, skal de to slags malning være i kontrast. For lyse krakeleringer skal lagmalning være lys og for mørke mørk.

OBS! Den endelige effekt afhænger af mange faktorer som lagtykkelse, påføringsteknik og malning. Test det på et lille område før det endelige arbejde.

Ikke klassificeret som farlig

4. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C i en tætlukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Udløbsdato er 24 måneder fra produktionsdato.