

Primacol® **Facademaling**

Facademaling er en vandbaseret akrylmaling til udendørs brug. Malingen anbefales til overflader af puds, beton eller andre mineralske overflader. Den fremstår med en smule struktureret overflade. Den er karakteriseret ved dens høje modstandsdygtighed overfor vejrlig.

Produktet indeholder middel mod smuds og begroning.

1. EGENSKABER

- Resistent overfor smuds og begroning
- Fleksibel malingsfilm
- God vedhæftningsevne
- Lang levetid

2. TEKNISKE DATA

Type	Akryldispersion
pH	7-9
Tæthed	1,5 ±0,1 g/cm ³
Påføringstemperatur	+5 °C to +25° C. RF: 40-80%
Tørretid ved 20° C, 60 % RH:	Berøringstør 1 time, overmalbar efter 8 timer
Lag	1-2
Kulør	Hvid, brækket hvid (S0500-N)
Glans	Cirka 3, Helmat
Værktøj	Pensel eller rulle
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Rækkeevne	8-10 m ² /l
Fortynding	Vand. Max. 10%
Mal-Kode	00-1

3. PÅFØRING**Overfladeforberedelse**

Overfladen skal være ren, tør og fast. Absorberende flader skal først primes. Ved påføring af første lag kan malingen med fordel fortyndes med vand (5%).

Malebehandling

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer i luft og på overfladen over 5° C. Omrør malingen grundigt før brug. Påfør med pensel eller rulle. Værktøj gøres ren med vand og sæbe.

Anbefales kun til udendørs brug.

Undgå at male i direkte solskin.

Fuld vaskbarhed opnås efter 28 dage.

4. SIKKERHED

Arbejdet skal udføres i henhold til bygningsregulativer, sikkerhedsstandarder og regulativer.

5. OPBEVARING

Opbevar malingen ved 5 - 30° C i den originale, tætlukkede beholder. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed er 24 måneder fra produktionsdato.

6. REGULATIVER

Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse klienten herom.