

BRAND **PRIMACOL[®] PROFESSIONEL**
PRODUKT **Glastatex**

Vævlím til fiberglastapet

- Klar til brug
- Stærk tilhæftning
- Hurtigtørrende
- Miljøvenlig



BEHOLDER **1 kg 3 kg 5 kg 10 kg**

EGENSKABER Vævlím, der er klar til brug til fiberglas- og vlieselinetapet. Produktet kan også bruges til ophæng af tungt vinyl-, tekstil- og strukturtapet. Glastatex sikrer en professionel, holdbar og meget stærk tilhæftning af dit tapet, som ikke kan gives af andre pudderspartelmasser. Når det er tørt, er spartelmassen gennemsigtig. Før brug skal producentens instruktioner og anbefalinger altid gennemlæses.

OVERFLADEFORBEREDELSE Overfladen skal være tør, ren, afstøvet, jævn og stærk. Ved porøse overflader skal ustabile stykker fjernes og huller udjævnes. Ved meget absorberende overflader skal de først primes med primeremulsion (Primacols PrimaGrunt anbefales) eller Glastatex spartelmasse fortyndet med vand (max. 15%) og tørre.

PÅFØRING

Produktet omrøres grundigt før brug. Påfør produktet på væggen med en malerrulle eller pensel. Vær opmærksom på at fordele spartelmassen jævnt på væggen.

Tapetpåføringen skal udføres del for del, fx påføres spartelmassen på væggen i et område på 1.5 meter, tapetet påføres, glattes og presses, luftbobler fjernes, hvis der er nogen, med en gummirulle eller klud. Herefter påføres spartelmassen på næste område på samme måde.

Denne metode resulterer i en hurtig massetilhæftning. Korrektion af tapetstykkerne kan udføres indenfor fem minutter. Fjern overskydende produkt fra tapetets kanter med en fugtig klud.

Når du er færdig, skal dit værktøj renses med varmt vand og rengøringsmiddel. Du skal vente 24 timer med at male tapetet.

Den fulde visuelle og funktionelle effekt af tapetet kan kun opnås ved at benytte de rigtigt udvalgte produkter såsom spartelmasse, tapet og maling.

NB! Vi anbefaler Primacol Professioniels fiberglastapet og Primacols specielle latexmalin beregnet til fiberglas.

Producenten er ikke ansvarlig for forkert brug af spartelmassen eller skader heraf. Det anbefales at udføre en spottest før det endelige arbejde for at sikre korrekt arbejdsmetode.

OPBEVARING Opbevar produktet ved temperaturer mellem 5° og 25° C på et tørt sted i den originale, tætlukkede beholder. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis produktet indtages, søg læge og fremvis etiket. Produktet indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-et og 2-methyl-2H-isothiazol-3-et (3:1), 1,2-benzisothiazole 3 (2H) -et. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Farve	Hvid	Effektivitet	200-300 g/m ² fiberglastapet 125-200 g/m ² andet tapet Afhænger af overfladens absorbering
Farve efter tørring	Farveløs	Lugt	Lugtfri
Tæthed	1,05 g/cm ³	Fortynding	Vand
pH	9,5-10,5		

**JURIDISK
INFORMATION**

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.