

Primacol® dekorativ – Royal silk

Royal Silk er en dekorativ indendørs maling. Produktet skaber en struktur, der minder om overfladen på silkestof. Der er to typer Royal Silk-maling: Sølv og guld.

1. EGENSKABER

Royal Silk-maling er et specielt produkt, der skaber et unikt look indendør med guld- eller sølveffekt. På grund af perlefillers skabes der glitrende refleksioner på overfladen som skifter i takt med lysets retning. Produktet er klar til brug, og det kan også farves med Primacol Kolorant. Royal Silk er et produkt af høj kvalitet – malingen gør væggene holdbare og vaskbare.

2. TEKNISKE DATA

Komposition:	Vandakryldispersion, pigment, specielle tilsætninger
Udseende:	Tyk væske
Farve:	Sølv, guld
Lugt:	mild, specifik
Lag:	1-2
Andet lag:	4 timer
Totaltørretid:	12-24 timer
Rengøring af værktøj:	Varmt vand med rengøringsmiddel
Opløsning:	Vand
Dækkeevne:	7-9 m ² / kg

3. PÅFØRING

Malingen skal omrøres grundigt før brug. Produktet kan påføres over hele overfladen med en rulle, eller du kan male dele af væggen med en pensel eller Venetiansk murske i forskellige retninger. Udseende af effekten afhænger af farven på overfladen, som den påføres på. Det anbefales at male overfladen med en primer først i samme farve som Royal Silk. Royal Silk kan også farves. Begge produkter bør farves med Primacol Kolorant.

OBS! Afprøv effekten på et mindre område før det endelige arbejde for at se, hvordan det bliver. Husk at vaske dit værktøj med vand efter brug. Det er nødvendigt at udlufte rummet, indtil al lugt er væk. Malingen opnår fuld styrke efter 28 dage.

4. OVERFLADEFORBEREDELSE

Overfladen skal være solid, tør, ren, fri for støv, fedt og voks. Meget absorberende overflader skal først behandles med primer. Rå puds kan først males efter fire ugers modning. Rå overflader skal først vaskes med vand og rengøringsmiddel.

5. OPBEVARING

- Opbevar ved 5 - 30° i en tæt lukket, original beholder på et tørt sted. Udsæt ikke for direkte sollys. Holdbarhed 36 måneder fra produktionsdato. Brug indenfor fire dage efter åbning.