

BRAND **PRIMACOL[®] PROFESSIONEL**PRODUKT **Granit+
Opløsningsmiddelbaseret
imprægnering til granit**

- Vandresistent
- Maksimal gennemtrængning
- Langvarig beskyttelse
- Hurtigtørrende

BEHOLDER **500 ml**

EGENSKABER GRANIT+ er et opløsningsmiddelbaseret imprægneringsprodukt af højeste kvalitet til udendørs brug. Produktet er beregnet til imprægnering af glatte og porøse overflader såsom bygningsfacader, gulve, terrasser, trapper, vindueskarme, arkitektoniske elementer og som vedligehold af gravsten og monumenter. Det kan også bruges som beskyttelse af andre absorberende mineraloverflader såsom puds, mursten, beton, og som primer under facademaling. GRANIT+ styrker overfladen og beskytter den mod vand, alkali, Uv-stråling og vejrlig. Det hjælper til at bevare de naturlige farver i mange år. Produktet beskytter effektivt overfladen mod snavs, reducerer tilhæftningen af støv og snavs og øger modstandsdygtigheden overfor slitage.

PÅFØRING Overfladen skal være ren, tør og fri for støv, olie og alger. Ny puds og sammenføjninger kan først imprægneres efter 28 dage. Afdæk alle overflader, der ikke skal imprægneres. Imprægnering skal udføres i tørre omgivelser ved temperaturer mellem 5-25° C. Ved indendørs arbejde kan rummet bruges igen, når lugten er væk. Påfør med pensel, rulle eller spray. Imprægner så mange gange, der er behov for (vi anbefaler to eller mere) med korte intervaller med våd på våd-metoden. Påfør næste lag, når imprægneringen er delvist absorberet og ikke skinner mere. Overfladen skal imprægneres jævnt og ensartet – undgå streger.

OPBEVARING Opbevar produktet i den originale, tætlukkede beholder i et tørt og ventileret rum i temperaturer mellem 5 - 30° C. Produktet er brandbart. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Brug altid maske, hvis der sprays. Vær forsigtig med brandbare opløsningsmidler. Bær altid beskyttende tøj, handsker og sikkerhedsbriller, der sidder tæt til ansigtet. I tilfælde af dårlig ventilation, brug da filtermaske/absorbering. Ved hudkontakt, fjern da tøjet og vask huden med rigeligt vand og sæbe. Kontakt om nødvendigt læge. Ved øjenirritation, rens med rigeligt vand og søg læge.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	En blanding af akrylresin og organiske opløsningsmidler	Berøringstør	5-6 timer ved 20° C
Farve/ form	Farveløs, klar væske, let klistret	Totaltørretid	24 timer
Lugt	Karakteristisk, opløsningsmiddel	Værktøj	Pensel, rulle eller spray
Tæthed	0,78 ± 0,05 g/cm ³	Effektivitet	3 - 18 m ² /l (afhængig af overfladens absorbering)
		VOC-grænse	Acceptabel værdi: 750 g/l. Produktet indeholder max 720 g/l

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.