

BRAND **PRIMACOL**<sup>®</sup> PROFESSIONELPRODUKT **Sten+****Opløsningsmiddelbaseret  
imprægnering til natursten**

- Vandskyende
- Maksimal gennemtrængning
- Langtidsbeskyttelse
- Hurtigtørrende

BEHOLDER **0,5 l 2,5 l**

EGENSKABER Sten+-imprægnering er et opløsningsmiddelbaseret vandskyende produkt af højeste kvalitet til indendørs og udendørs brug. Produktet er beregnet til at imprægnerer glatte og porøse overflader: bygningsfacader, gulve, terrasser, trapper, vindueskarme, arkitektoniske elementer og til bevaring af gravsten og monumenter. Produktet er også perfekt til at imprægnerer absorberende mineralske overflader såsom puds, murværk, beton og som primer til facademaling. Sten+ styrker overfladen, beskytter den mod vand, alkali, UV-stråling og vejrlig. Den naturlige farve kan bibeholdes i mange år. Produktet beskytter overfladen mod snavs ved at nedsætte tilhæftningen af støv og skidt og styrker modstandsdygtigheden overfor slid.

PÅFØRING For at imprægnerer underlaget korrekt skal overfladen være ren, tør og fri for støv, olie og lav. Ny gips og samlinger kan først imprægneres efter 28 dage. Før imprægnering af bygningsfacader skal du sikre alle overflader, der ikke skal imprægneres (vinduer, metalelementer, polerede sten, træ, osv.) Vandskyende imprægnering bør udføres under tørre forhold ved temperatur mellem 5-25° C. Hvis produktet bruges indendørs, kan rummene først bruges, når lugten er væk.

Påfør med pensel, rulle eller spray. Mal underlaget så mange gange som nødvendigt (vi anbefaler to gange eller mere) med korte intervaller med "våd på våd"-metoden. Påfør det næste lag når imprægneringsmidlet er delvist absorberet og overfladen ikke er skinnende længere. Overfladen skal imprægneres grundigt og jævnt – undgå striber.

OPBEVARING Opbevar produktet i den originale, tætlukkede beholder i et tørt og ventileret rum ved temperaturer mellem 5 - 30° C. Produktet er brandbart. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED

Hvis der arbejdes med spray, skal ansigtsmaske benyttes. Tag de rette forholdsregler, når der arbejdes med brandbare opløsningsmidler. Bær altid beskyttende tøj, handsker og sikkerhedsbriller, der sidder tæt til ansigtet, og hvis der er dårlig ventilation, benyt en maske med filter. Ved hudkontakt, fjern det beskyttende tøj og vask huden med rigeligt vand og sæbe. Søg læge om nødvendigt. Ved øjenirritation, rens med rigeligt vand og søg læge.

Kemisk kompostion	Silicium-harpiksopløsning i organisk opløsningsmiddel	Berøringstør	24 timer
Farve/Form	Klar, farveløs, let klistret væske	Totaltørretid	5 timer
Lugt	Karakteristisk, som opløsningsmiddel	Værktøj	Pensel, rulle, spray
Tæthed	0,78 ± 0,05 g/cm <sup>3</sup>	Rengøring af værktøj	Vand
Antal lag	2 eller mere	Effektivitet	3 - 16 m <sup>2</sup> /l (afhængigt af underlagets absorbering)
Påføring af næste lag	Før første lag er tørt	VOC-grænse	Acceptabel: 750 g/l, Produktet indeholder max 720 g/l

**JURIDISK  
INFORMATION**

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.