

BRAND **PRIMACOL® DECORATIVE**

PRODUKT **Skabelonmaling**

- Nem påføringsapplikator
- Langtidsholdbar farve



BEHOLDER **0,75 l**

EGENSKABER En speciel vandafvisende indendørs maling med en konsistens, der modvirker at malingen løber ind under skabelonen. Den er ideel til dekorativ skabelonmaling på overflader såsom beton, træ, skumpolystyren og mange andre materialer. På grund af dens praktiske indpakning med en applikator, er malingen meget nem at bruge.

PÅFØRING Overfladen skal være ren, tør, kompakt og fri for olie. NOTE! Det anbefales at udføre en spottest før det endelige arbejde. Rens applikatoren med vand straks efter brug. Opbevar maling og applikator udenfor børns rækkevidde. Gnid tuben før brug. Påfør næste lag maling efter fem timer.

OPBEVARING Opbevar i den tætlukkede, originale beholder. Beskyt mod frost.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-en og 2-methyl-2H-isothiazol-3-en (3:1), 1,2-benzisothiazole 3 (2H) -en. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	Water dispersion, fillers, pigments, glitter	Totaltørretid	5 timer
Form	Tyk spartelmasse	Rækkevidde	Op til 7 m ² /l (afhængig af overfladen)
Lugt	Mild, specifik	Fortynding	Vand
Antal lag	2	Rengøring af værktøj	Varmt vand med rengøringsmiddel
Påføring af næste lag	5 timer	VOC-grænse	(Kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produktet indeholder maks. 20 g/l

JURIDISK INFORMATION Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.