

PRIMACOL® *professionel*

Akryl -Emalje Glans 30

AKRYL -EMALJE GLANS 30

Akryl - Emalje 30 er en indendørs træmaling der særligt egner sig til træ og metal på f.eks. døre, gerigter, vinduer og inventar. Akryl-Emalje har en rigtig god dækkeevne der giver en jævn, slidstærk og glat overflade med et elegant udseende.

1. PRODUKTEGENSKABER

- Vandbaseret akryl -emalje med meget god dækkeevne
- Den skaber et meget stærk vaskbart lag med halvmat finish
- Nem påføring og reparation
- Robust overflade

2. TEKNISKE DATA

| | |
|------------------------------|--|
| Type | Akryl -emalje |
| pH | 7,0-8,0 |
| Tæthed | ~1,2 g/cm ³ |
| Påføringstemperatur | +5 °C to +25° C. RF: 40-80% |
| Tørretid ved 20° C, 60 % RH: | Berøringstør 2-4 time. Overmalbar efter 12 timer. |
| Lag | 1-2 |
| Kulør | Brækket hvid (S0500-N), Ral 9010 |
| Glans | Cirka 30, Halvmat |
| Værktøj | Pensel, rulle eller sprøjte |
| Rengøring af værktøj | Vand og sæbe |
| Rækkeevne | 8-10 m ² /l |
| Fortynding | Vand. Fortyndes normalt ikke. |
| Mal-Kode | 00-1 |

3. Påføring

Overfladeforberedelse

Overfladen, der skal males, skal først renses, affedtes, være fast, tør og fri for støv. Ubehandlet træ og metal skal først primes med en velegnet primer.

Malebehandling

Malearbejdet skal udføres ved temperaturer over 5° C. Før brug skal malingen omrøres grundigt. Malingen kan påføres med en pensel, rulle eller sprøjte. Det anbefales at påføre 2 lag med cirka 2 timers mellemrum. Se under "tørretid" punkt 2. linje 5 & 6.

4. SIKKERHED

5. Arbejdet skal udføres i henhold til byggeregulativer, sikkerhedsstandarder og andre regulativer. Opbevar udenfor børns rækkevidde. Hvis malingen indtages, søg straks læge.

6. OPBEVARING

Opbevar ved 5 - 30° C på et tørt sted i den originale, lukkede forpakning. Udsæt ikke for direkte sollys. Beskyt mod frost. Holdbarhed: 24 måneder fra fremstilling.

7. REGULATIVER

Informationer i dette ark med tekniske data giver anbefalinger og mulige eksempler. Informationen som fremstilles her viser vores nuværende viden og erfaringer og frigør ikke brugeren fra at foretage egne tests for at tjekke produktets velegnethed til formålet. Producenten forbeholder sig ret til at ændre disse tekniske informationer uden at oplyse klienten herom

Dato: 20.09.2016