

BRAND **LUXDECOR**

PRODUKT **Imprægnering til dekoration og beskyttelse af træ**

- Miljøvenlig
- Ikke brandbar
- Lugtfri



BEHOLDER **1 l 3 l 5 l 10 l**

EGENSKABER Et imprægneringsprodukt til dekoration og beskyttelse af alle slags træ og træliggende materialer. Både til indendørs og udendørs brug. Produktet anbefales til maling af bygningsfacader, udhuse, arkitektoniske elementer (spær, bjælker, balustrader), haveelementer (skure, pergolaer, havemøbler.) Ved at gøre træet vandskyende, forhindres vækst af skimmel, svamp og forfald, og det styrker træets holdbarhed. Imprægneringen giver en meget høj farvefasthed og modstandsdygtighed overfor vejrlig.

Produktet er tilgængeligt i mange farver. Farven er indikeret på etiketten og låget. Produktet efterlader en delvist synlig træstruktur. Hvis der påføres flere eller tykkere lag, forsvinder træstrukturen. Produktet giver en mat overflade. Den endelige farve afhænger af flere faktorer såsom træets type og kvalitet, arten af overfladebehandling og antallet af påførte lag. Udfør en spottest før det endelige arbejde. Produkter fra forskellige partier kan afvige i farven. Det anbefales af bruge produkter fra samme parti til hele projektet. Produktet indeholder naturlig voks af højeste kvalitet, som skyer vand og forbedrer træets holdbarhed og styrke.

VIGTIGT! Produktet er i en halvvejs flydende gelatinekonsistens, hvilket er produktets naturlige tilstand, og det betyder ikke tab af egenskaber.

PÅFØRING Omrør produktet grundigt inden brug. Produktet behøver ikke fortynding. Om nødvendigt kan det fortyndes med vand (op til 10%). Påfør produktet med en pensel eller rulle. Sikr, at produktet er fordelt jævnt på overfladen. Det anbefales at påføre to lag af produktet. Påfør andet lag så snart det første er tørt.

Advarsel! Brug beskyttelsestøj, da pletter fra produktet er svære at få af. Produktets dækkeevne afhænger af overfladens type og absorberingsevne. Produktets rækkevidde er op til 10 m<sup>2</sup> ved absorberende, ubehandlede overflader og op til 20 m<sup>2</sup> pr. liter ved slebne overflader.

OVERFLADEFORBERE Arbejd ved temperaturer over 6° C. Overfladen skal være rensed og affedt. Støv, snavs, gammel maling og rester af lak skal fjernes. Ved overflader med resin skal de først renses med et opløsningsmiddel. Træet skal være tørt med fugtindhold lavere end 15%. Ved træ med et højt fugtindhold og træ, der er udsat for nedbør anbefales det at bruge et antisvampprodukt for at tilføre yderligere beskyttelse, og når det er tørt, påføres LuxDecor

Akryldekoration og beskyttelsesimprægnering. Ved lang tids opbevaring kan produktet stratificere, men det betyder intet for brugbarheden.

**OPBEVARING** Produktet skal opbevares i den originale, tætlukkede beholder ved temperaturer mellem 5 - 30° C. Beskyt mod frost. Opbevar i et tørt og ventileret rum. Se holdbarhed på beholderen.

**SIKKERHED** Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet indeholder 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-en og 2-methyl-2H-isothiazol-3-en (3:1), 1,2-benzisothiazole 3 (2H) -one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

#### TEKNISKE DATA

Rækkevidde ved et lag	20 m <sup>2</sup> /l	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Antal lag	2	VOC-grænse	Max 25 g/l (Cat. A/e/WB)
Påføring af næste lag	1-2 timer	Opløsning/fortynding	Vand
Berøringstør	1 time	Holdbarhed	Se beholder
Totaltørretid	12-24 timer		

**JURIDISK INFORMATION** Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.