

BRAND **PRIMACOL**[®] PROFESSIONELPRODUKT **FACADE PRO**
Imprægnering til facader

- Beskytter mod fugt
- Vedligeholder farven
- Styrker overfladen

BEHOLDER **1l 5l**

EGENSKABER Primacol FACADE PRO – er imprægnering til facader lavet af mineralpuds, mursten, beton og sten. Produktet kan også bruges til beskyttelse af indendørs vægge. Produktet giver perfekt beskyttelse mod vejrlig og Uv-stråling. Det fremhæver farven på enhver facade og modvirker falmning. Når det er tørt, styrker det holdbarheden overfor vand og frost såvel som revner og afskalning. Det reducerer risikoen for forvitring. Når overfladen er behandlet med imprægnering, lader den væggene ånde.

PÅFØRING Rengør overfladen for snavs og støv. Rengør vanskelige pletter med Primacols facadeprodukt. Cementoverflader (f.eks. puds, beton og fugemasse) må først behandles 3 uger efter opsætning. Facade PRO er klar til brug, så den skal ikke fortyndes. Udfør arbejdet ved temperaturer > 5° C i tørt vejr. Omrør produktet grundigt før brug. Påfør produktet på en ren og tør overflade ved hjælp af en pensel, en rulle eller en spray. Påfør det jævnt på overfladen. Produktet kan påføres både før og efter fugearbejde. Når du imprægnerer meget absorberende overfladen, anbefales det at påføre to lag. Påfør andet lag, når det første lag er helt tørt. Fjern overskydende produkt med en klud eller papirserviet. Når du udfører arbejdet, benyt da arbejdshandsker og tøj. Produktet er bionedbrydeligt. Det indeholder ikke opløsningsmidler.

OPBEVARING Opbevar ved temperaturer mellem 5° C to 35° C i et mørkt rum i den originale, tætlukkede beholder.

SIKKERHED Opbevar udenfor børns rækkevidde. Produktet indeholder 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3-one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	alkylalkoxysilanes-og-siloxanevanddispersion	Påføring af andet lag	15 min
Farve/ form	Hvid væske	Tørretid	2-4 timer
Lugt	Mild, specifik	Effektivitet af første lag	8-12 m ² /l (afhængig af absorbering)
pH	7,0-8,0	Værktøj	Pensel, rulle

Tæthed 1 g/cm³

Antal lag 1-2

Rengøring af Vand med rengøringsmiddel
værktøj

JURIDISK
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.