



PRC01147  
Klej do tapet  
ciezkich Monolit\_TD

**PRIMACOL<sup>®</sup> PROFESSIONEL**

**Sillox**

**Silikoneimprægnering til brosten,  
mursten, beton og natursten**



- **Forbedrer overfladens udseende**
- Fremhæver farven
- Mindsker slitage
- Forbedrer overfladens modstandsdygtighed overfor vejrlig

BEHOLDER

**1l**

EGENSKABER

Silikoneimprægnering til bevaring af brosten, mursten, klinker, beton og natursten. Sillox giver overfladen hydrofobiske egenskaber og beskytter den mod revner og afskalning. Sillox kombineres perfekt med overfladen og gør den modstandsdygtig overfor vejrlig, Uv-stråler og snavs. Den forbedrer og bevarer farven i den imprægnerede overflade og gør det nemmere at holde den ren. Økologisk – indeholder ikke opløsningsmidler.

PÅFØRING

Overfladen skal være tør og renses for snavs og støv. Friske overflader skal først behandles 3 uger efter opsætning. Produktet er klar til brug og skal ikke fortyndes. Påføres ved temperaturer > 5° C i tørt vejr. Omrør produktet grundigt før brug. Påfør med pensel, rulle eller spray. Påfør produktet jævnt på overfladen. Ved meget absorberende overflader anbefales det at påføre 2 lag med våd på våd-metoden. Fjern overskydende produkt med en klud eller papirserviet. Benyt beskyttende tøj og handsker.

OPBEVARING

Opbevar i den originale, tætlukkede beholder i temperaturer mellem 5 - 30° C. Beskyt mod sollys.

SIKKERHED

Opbevar udenfor børns rækkevidde.

TECHNICAL DATA

Kemisk komposition	Vand-silikone-emulsion	Påføring af andet lag	Før første lag tørrer
Farve/ form	Hvid væske	Tørretid	2-4 timer
Lugt	mild, specifik	Værktøj	Pensel, rulle, spray
pH	7,0-8,0	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Tæthed	1 g/cm <sup>3</sup>		

Antal lag

1-2

Effektivitet  
ved 1 lag

6-10 m<sup>2</sup>/l (afhængigt af  
absorberingsevne)

JURIDISK  
INFORMATION

Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.