

BRAND **PRIMACOL**[®] DECORATIVE

PRODUKT **Glitterlak Sparkle**
Effekt som skinnende sølvflager



BEHOLDER **1 liter**

EGENSKABER Primacol Decorative glitterlak er et mat, dekorativt, beskyttende lag med effekt af skinnende sølvflager.

Lakken bruges til at opnå en spektakulær effekt til nye rum eller til at genoplive gamle og kedelige vægge. Udover sine dekorative effekter, er det færdige lag vaskbart. Lakken kan også bruges som en ekstra dekoration til færdige vægge, der er behandlet med teksturspartelmasse.

OVERFLADEFORBERE Overfladen skal være holdbar, stærk, tør, jævn, fri for støv, rester af lim og maling. Frisk DElse puds kan males efter ca. 4 ugers modning. Huller og revner skal repareres og udjævnes med filler. Mal overfladen med indendørs latexmaling såsom Dekobase i selvvalgt farve.

PÅFØRING Malearbejdet skal udføres ved rum- og overfladetemperaturer > 5°C. Undgå direkte sollys på overfladen, der males.

VIGTIGT!

For at blive bekendt med den visuelle effekt og påføringsteknikken anbefales det altid at udføre en spottest, før det endelige malearbejde. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for forkert brug af produktet.

Bland malingen grundigt før brug. (Brug ikke elektrisk omrøring, da det kan skade pigmentet.) Påfør en lille smule af produktet med en flad pensel i tværgående bevægelser på området, cirka 0,5 to 1 m². Udjævn forsigtigt overfladen og forsøg at sprede produktet så jævnt som muligt, så du ikke efterlader penselmærker. Når mønstret er som ønsket, gentag så ovennævnte på det tilstødende stykke af væggen, husk at sammenføjn timer altid skal laves vådt på vådt. For at gøre overfladen så ensartet som muligt, anbefales det at påføre andet lag af lakken på samme måde, men med start i den modsatte ende af væggen. Hvert nye lag forstærker effekten af de skinnende partikler. Udluft rummet, mens du arbejder og bagefter, indtil lugten er væk.

OPBEVARING Opbevar produktet indenfor temperaturer mellem 5° C og 30° C på et tørt sted i den originale, tætlukkede beholder. Beskyt mod frost og direkte sollys. Opbevar udenfor børns rækkevidde.

SIKKERHED Indeholder den reaktive masse 5-chloro-2- methyl-2H-isothiazol-3-one og 2-methyl-2H-isothiazol-3- one (3:1) ; 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Kan forårsage en allergisk reaktion.

TEKNISKE DATA

Kemisk komposition	Vand-akryl-dispersion	Berøringstør	3-4 timer
Udseende	Gennemsigtig væske	Totaltørretid	min. 24 timer
Farve	Glamour (gyldne flager)	Værktøj	Flad pensel
Lugt	mild, specifik	Dækkeevne ved 1 lag	8 m ² /l (2 lag)
pH	7,5 – 8,5	Fortynding	Vand
Tæthed	1,0 – 1,1 kg/dm ³ kg/m ³	Rengøring af værktøj	Vand med rengøringsmiddel
Antal lag	2 (nyt lag efter 3-4 timer)	Voc-grænse	VOC-grænse (kat. A/l/FW) 200 g/l, produktet indeholder max. 50 g/l.

JURIDISK INFORMATION Informationen i denne brochure er vejledende og anvisende. Informationerne er givet ud fra vores nuværende viden og erfaring og fratager ikke forbrugeren for den forpligtelse at teste produktets beskaffenhed til det givne projekt. Producenten forbeholder sig rettigheden til at ændre disse tekniske informationer uden at informere forbrugeren.